

**tubag**  
Eine Marke von **sievert**



**PERFEKT FÜR KERAMIK UND SCHMALE FUGEN  
ELEGANTE OPTIK FÜR EDLE BELÄGE**



**MIT  
EXTRA FEINEN  
EDEL-  
SANDEN**

**PFK**  
**PFLASTERFUGENMÖRTEL**

[www.tubag.de](http://www.tubag.de)

## tubag PFLASTERFUGENMÖRTEL PFK EDLE OPTIK DURCH FEINE SANDE

Der speziell für Feinsteinzeug entwickelte tubag Pflasterfugenmörtel PFK bedient den Trend zu keramischen Belägen im Gartenbau. Er zeichnet sich durch edle farbige Sande und eine besonders feine Körnung aus. Mit den Farben sand, betongrau, schiefer und schwarz passt der Mörtel hervorragend zu den sauberen Optiken der Keramik. Dank seiner feinen Körnung ist er zudem für schmale Fugen ab 2 Millimeter geeignet. Der tubag-

Mörtel wird vorgemischt und gebrauchsfertig verkauft, sodass er in wenigen Schritten auf der Fläche verteilt und eingeschlämmt werden kann.

Die bewährte Easy Clean Technology sorgt für die einfache Reinigung der fertiggestellten Flächen. Das neue Produkt ist Teil der Systemlösungen von tubag zur Verlegung von Keramikplatten im Außenraum. Diese werden wegen der



eleganten Optik häufig in großen Formaten mit schmalen Fugen verarbeitet. Feinsteinzeug-Platten sind besonders sensible Belagsmaterialien. Große Flächenabmessungen und verhältnismäßig geringe Dicken stellen hohe Anforderungen an Ausführung und Material. Die optimale Haftung zwischen Verlegemörtel und der Plattenunterseite ist entscheidend. Eine speziell abgestimmte Haftschlämme in Kombination mit einem leistungsstarken Bettungsmörtel sorgen für ideale Ergebnisse. Dadurch bleiben ebene Beläge und exakte Fugenverläufe erhalten.



*Nicht nur bei keramischen Belägen. Auch schmale Fugen bei Beton- oder Natursteinen lassen sich hervorragend füllen.*

**MINIMALER  
PRODUKTEINSATZ  
MIT MAXIMALEM  
FLÄCHEN-  
ERGEBNIS\***

*\*Ein Eimer reicht bei 3 mm Fugenbreite, 20 mm Fugentiefe und 60 x 60 cm Platten für etwa 40 m<sup>2</sup>.*



## tubag PFLASTERFUGENMÖRTEL PFK

1-komponentiger, edler, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, speziell für Keramik und schmale Fugen. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Zum klassischen Einschlämmen. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT®). Geeignet für die Nutzungskategorie N1 und N2 gem. ZTV Wegebau.

- gebrauchsfertig – fix und fertig gemischt
- wasserdurchlässig
- edle Sande speziell für Feinsteinzeug
- feine Körnungen für Fugen ab 2 mm
- Einbringen durch klassisches Einschlämmen
- einfachste Reinigung durch Easy Clean Technologie (ECT®)
- geeignet für Nutzungskategorie N1 und N2 gem. ZTV Wegebau
- Körnung: 0,1 – 0,5 mm
- Druckfestigkeit:  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Farben: sand, betongrau, schiefer, schwarz

### TIPP

Der neue tubag Pflasterfugenmörtel PFK ist ein hochwertiger, edler Pflasterfugenmörtel, der speziell für Keramik entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch edle gefärbte Sande sowie eine sehr feine Körnung aus. Die Farben passen hervorragend zu den saubereren Optiken der Keramik und die Körnung ist speziell für schmale Fugen geeignet.

### Die Verlegung keramischer Plattenbeläge:



Für einen optimalen Verbund zwischen Keramikelement und Bettungsmörtel wird die tubag Trass Haftschlämme TNH-flex mit einer 6 mm Zahnkelle aufgebracht.



Der tubag Pflasterfugenmörtel PFK wird wie ein normaler Fugensand mit reichlich Wasser eingeschlämmt. Zusammen mit seiner feinen Körnung lassen sich dadurch Fugen ab 2 mm füllen.



Bewegungsfuge zwischen Entwässerungsrinne und Belag. Durch das Abstreuen mit Quarzsand lässt sich die Oberfläche farblich und strukturell anpassen.



**Wasserdurchlässiger  
Pflasterfugemörtel**



\*Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

### Technische Information

Druckfestigkeit	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	0,1 – 0,5 mm
Fugenbreite	2 – 25 mm
Fugentiefe	ca. 20 mm bei gebundener Bauweise
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Verarbeitungstemperatur	≥ + 5 °C ≤ + 30 °C
Verbrauch	Je nach Plattenformat, Fugentiefe und Fugenbreite
Lagerung	trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde
Lieferform	15-kg-Eimer
Farbe	sand, betongrau, schiefer, schwarz

**Hotline Technische Beratung**  
**+49 541 601-601**

[www.tubag.de](http://www.tubag.de)



tubag ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • [info@tubag.de](mailto:info@tubag.de) • [www.tubag.de](http://www.tubag.de)

© Sievert Baustoffe Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer

Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Baustoffe unzulässig und strafbar.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in dieser Broschüre berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von Jedermann benutzt werden dürften.

Soweit in diesem Werk auf direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) Bezug genommen wird oder aus ihnen zitiert worden ist, kann die Sievert Baustoffe keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen.

