

Der Bestseller.
Jetzt auch
befahrbar.

PFF ProLine

Der neue Pflaster-
fugenmörtel für Profis

tubag PFF ProLine

Der neue Pflasterfugenmörtel für Profis

Der neue tubag PFF ProLine Pflasterfugenmörtel ist eine Weiterentwicklung des bewährten tubag PFF. Durch die Zusammenarbeit mit professionellen Landschaftsgärtnern und Steinsetzern wurde PFF ProLine auf die Ansprüche des professionellen Garten- und Landschaftsbaus zugeschnitten.

Mit seiner Druckfestigkeit von $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ ist tubag PFF ProLine für langlebige Beläge konzeptioniert. Neben den klassischen Anwendungen wie die Verfugung von Terrassen und Fußwegen können nun auch **PKW-befahrene Pflasterflächen** im privaten Umfeld bis 3,5 t Gesamtgewicht verfugt werden (bei einer geeigneten Gesamtkonstruktion). Damit erfüllt PFF ProLine die Anforderungen für die **Nutzungskategorie N2 der ZTV Wegebau 2022**. Darüber hinaus zeichnet sich PFF ProLine durch eine hohe Wasserdurchlässigkeit und gute Verarbeitung aus.

Das besonders verträgliche Bindemittel ist hervorragend für sensible Materialien geeignet und sorgt damit für **sauhere Belagsoberflächen**. Verarbeitet wird PFF ProLine durch klassisches Einschlämmen.

Mit **Natur-, Beton- und Klinkersteinen sowie keramischen Platten** lassen sich alle gängigen Belagsarten durch PFF ProLine verfugen. Und das sowohl bei der Neuanlage als auch der Instandsetzung bestehender Flächen. Wird beim PFF ProLine auf Wasserzugabe verzichtet können auch Beton- oder Natursteinpalisaden verschlossen werden. Das macht PFF ProLine zu einem echten **Allround-Produkt für Profis**.

Wie alle tubag Pflasterfugenmörtel schützt auch PFF ProLine dauerhaft vor störendem Unkrautbewuchs und Insektenbefall.

PFF ProLine ist gebrauchsfertig vakuumverpackt und wird in einem neuen **ressourcenschonenden Recyclinggebilde** geliefert.



Der tubag Pflasterfugenmörtel PFF ProLine wird durch klassisches Einschlämmen eingebracht.



tubag PFF ProLine: 1-komponentiger Pflasterfugenmörtel zur Verfugung von Alt- und Neupflaster

- $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Druckfestigkeit
- zur Neuverfugung und Instandsetzung von Natur-, Beton- und Klinkersteinen, keramische Platten
- geeignet für die Nutzungskategorie N2 gemäß ZTV Wegebau (Verkehrbelastung mit Fahrzeugen bis 3,5t)
- vacuumverpackt im Recyclinggebinde
- gebrauchsfertig
- Einbringen durch klassisches Einschlämmen
- sehr gute Wasserdurchlässigkeit
- auch bei Nieselregen verarbeitbar
- selbstverdichtend
- für Fugenbreiten $\geq 3 \text{ mm}$
- verhindert wirksam den Unkrautbewuchs der Fuge





*Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Technische Informationen

Druckfestigkeit	≥ 15 N/mm ²
Körnung	0,3 – 0,9 mm
Fugenbreite	3 – 30 mm
Fugentiefe	≥ 30 mm, bei gebundener Bettungsschicht ≥ 20 mm
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Verbrauch	je nach Steinformat
Lagerung	trocken, frostfrei und sachgerecht im geschlossenen Originalgebinde
Lieferform	25-kg-Eimer
Farbe	sand, steingrau, basalt

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

tubag ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@tubag.de • www.tubag.de

Rechtliche Hinweise: Bei den Darstellungen in dieser Broschüre setzen wir voraus, dass der Empfänger über die erforderlichen bautechnischen Grundkenntnisse für die Verarbeitung unserer Produkte an Bauwerken sowie über allgemeines baufachliches Wissen verfügt. Die Verarbeitungs-, Produkt- und Systemempfehlungen stellen Beispiele für die grundsätzliche Funktionsweise dar. Sie ersetzen keine konkrete objektspezifische Planungsleistung eines Architekten oder Fachplaners.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Unternehmensgruppe unzulässig und strafbar. Soweit in diesem Werk auf direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) bezuggenommen wird oder aus ihnen zitiert worden ist, übernimmt die Sievert Unternehmensgruppe keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Im Übrigen gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Trockenbaustoffen und sonstigen Produkten** (<https://sievert.de/agb/>). Sievert und tubag sind eingetragene Marken der Sievert Unternehmensgruppe.